

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Č. 2/30

SYNTHOS XPS 30 (N, I, L)



Výrobce: Synthos Dwory Sp. z o.o.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

Popis výrobku: Synthos XPS 30 (N, I, L) – extrudovaná polystyrenová pěna

Použití: pro tepelnou izolaci ve stavebnictví

Užitkové vlastnosti:

Synthos XPS 30 (N, I, L): XPS-EN 13164-T1-DS(TH)-CS(10\Y)300-WL(T)0,7
Třída reakce na oheň: Eurotřída E
Tloušťka: 20 ÷ 120 mm

Tloušťka [mm]	Součinitel tepelné vodivosti λ_D [W/mK]	Tepelný odpor R_D [m ² K/W]
20	0,035	0,5
30	0,035	0,9
40	0,035	1,1
50	0,035	1,4
60	0,035	1,7
70	0,036	1,9
80	0,036	2,2
100	0,037	2,7
120	0,038	3,1

Výrobek je shodný s normou: PN-EN 13164:2009, příloha ZA

Notifikovaná osoba: Institut Stavební Techniky (č. 1488), Pobočka Slezsko
Al. Korfanteho 191
40-153 Katowice
Zkušební zpráva č.: LOK-1212/C/08

Platnost od: 4.12.2009 - nahrazuje vydání ze dne 14.01.2009

Hlavní specialista
systému řízení

Sylwester Jachna

Výrobní ředitel

Marek Rościszewski

Podpředseda představenstva

Zbigniew Warmuz

